

Lavasciuga RA 501 B (BATTERIA)

Codice 59050101



Macchina molto robusta per la pulizia di superfici medio grandi nel settore commerciale e industriale. Ottimi risultati di pulizia grazie all'elevata pressione della spazzola.

Grazie alle grandi ruote (23 cm di diametro), la macchina lavora senza vibrazioni. La forza applicata sul pavimento e la rotazione della spazzola permettono l'avanzamento della macchina senza sforzo da parte dell'operatore.



Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Motore potente
- Interruttori di accensione facili e sicuri
- Manico inclinabile
- Grandi ruote di trasporto
- Calotta di aspirazione a vista

Vantaggi

- Facilità di impiego
- Attacco rapido per diversi accessori
- Sicura ed ergonomica
- Manutenzione facile
- Facilita trasporto e stoccaggio
- Facilmente trasportabile sulle scale e sulle soglie
- Previene danni e surriscaldamento del motore
- Facilità di comando

Applicazioni

- Imprese di pulizia
- Sanità
- Uffici
- Alberghi
- Scuole
- Grande distribuzione organizzata



DISTRIBUZIONE ITALIA:
ICA System Srl
Via San Domenico Savio 34
31038 Castagnole di Paese TV
tel 0422 2933 fax 0422 430068
info@icasystem.it - www.icasystem.it

ASSISTENZA:
ECOFIN SRL
Via El Alamein
31038 Castagnole di Paese TV
tel 0422 260705 fax 0422 261894
info@tecna.it - www.tecnaservice.it

RA 501 B (BATTERIA)

Lavamoquette

Specifiche tecniche

Descrizione

Voltaggio	-24V DC
Potenza motore spazzola	1000 Watt
Potenza motore di aspirazione	500 Watt
Depressione	1300 mm H2O
Serbatoio acqua pulita/sporca	32/38 litri
Larghezza di aspirazione	80 cm
Larghezza di lavoro	50 cm
Peso	119 kg con batteria – 63 kg senza batteria
Misure L/p/h	85/51/80 cm
Pressione spazzole	54 kg
Velocità spazzola	135 rpm
Batterie	70Ah

Completa di

- Spazzola nylon PPN 0.6 Ø 50 cm
- Tergipavimento completo curvo e tubo di aspirazione

Accessori

- Tergipavimento completo dritto cm 80 standard e tubo di aspirazione
- Tubo flessibile di riempimento 2 m
- Spazzola per calcestruzzo
- Disco trascinatore
- Spazzola al cloruro di silicio
- Set gomme terqipavimento dritto resistenti a olio e grasso
- Set gomme terqipavimento dritto standard
- Set gomme per tergi pavimento curvo resistenti a olio e grasso
- Set gomme per tergi pavimento curvo standard
- Batteria gel 12V 70Ah (2 per macchina) (mis. 330x172x236 mm)
- Carica batterie gel 24V 12Ah VDE

GARANZIA

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l'esclusione del materiale di consumo



DISTRIBUZIONE ITALIA:

ICA System Srl
Via San Domenico Savio 34
31038 Castagnole di Paese TV
tel 0422 2933 fax 0422 430068
info@icasystem.it - www.icasystem.it

ASSISTENZA:

ECOFIN SRL
Via El Alamein
31038 Castagnole di Paese TV
tel 0422 260705 fax 0422 261894
info@tecna.it - www.tecnaservice.it